

Datenblatt

Datenblatt für Dunstabzugshauben nach der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Hersteller	Privileg	
Modellkennung	SY-3503C-P-C1-600	
Artikelnummer	579 153	
Jährlicher Energieverbrauch*)	$AEC_{hood} = 101,9 \text{ kWh/a}$	
Energieeffizienzklasse *)	E	
Fluiddynamische Effizienz *)	$FDE_{hood} = 6,3$	
Fluiddynamische Effizienzklasse	F	
Beleuchtungseffizienz	$LE_{hood} = 10,3 / 7,3 \text{ (vorne / hinten)}$	
Beleuchtungseffizienzklasse	E / F (vorne / hinten)	
Fettabscheidungsgrad	87,4 %	
Fettabscheidungsgradklasse	B	
Luftstrom bei	minimaler Geschwindigkeit	344,0 m ³ /h
	maximaler Geschwindigkeit	473,2 m ³ /h
	Intensivstufe	–
Luftschallemissionen bei	minimaler Geschwindigkeit	53 dB
	maximaler Geschwindigkeit	59 dB
	Intensivstufe	–
Leistungsaufnahme im Auszustand	$P_0 = 0,00 \text{ W}$	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	$P_s = -$	
Zeitverlängerungsfaktor	$f = 1,8$	
Energieeffizienzindex	$EEl_{hood} = 102,9$	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$Q_{BEP} = 277,8 \text{ m}^3 / \text{h}$	
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	$P_{BEP} = 91 \text{ Pa}$	
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	$W_{BEP} = 112,2 \text{ W}$	
Nennleistung des Beleuchtungssystems	$W_L = \text{max. } 40,0 \text{ W}$	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	$E_{middle} = 411 \text{ lux}$	
Netzanschluss	220–240 V~ / 50 Hz	
Schutzklasse	I	
Beleuchtung	2 × Halogenleuchten, 2 × 20 W, max 12 V	
Maße (B × T)	60 × 50 cm	
Gewicht	ca. 13 kg	
Höhe gesamt	max. 82 cm	
Höhe der Kaminblende	40–78 cm	
Anschluss Abluftschlauch	ø 15,0 cm	

*) Ermittelt gemäß Dokument „DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU“