

## Bauknecht Geschirrspüler

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten  |                         | Bauknecht     |
| Modellkennung   |                         | BSFC 3M19     |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus  |                         | 10            |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>   |                         |               |
| A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)   |                         | A+            |
| Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.                        | kWh                     | 238           |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus   | kWh                     | 0,83          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  | W                       | 0,5           |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand  | W                       | 5             |
| Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.   | l                       | 3220          |
| <b>Trocknungseffizienzklasse</b>  |                         |               |
| G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)   |                         | A             |
| Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. |                         | ECO 50 °C     |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus  | min                     | 240           |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands  | min                     | 12            |
| Luftschallemissionen  | dB(A) re 1 pW           | 49            |
| Einbaugerät   |                         | Ja            |
| <b>Bauform</b>  |                         |               |
| Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig  |                         | • / -         |
| Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)  |                         | -             |
| Integrierbar / vollintegrierbar   |                         | - / -         |
| <b>Abmessungen</b>  |                         |               |
| Höhe x Breite   | cm                      | 85 x 45       |
| Tiefe einschließlich Wandabstand  | cm                      | 59            |
| Tiefe bei geöffneter Tür  | cm                      | -             |
| Höhe verstellbar um   | cm                      |               |
| Höhe für Unterbau   | cm                      | 820           |
| <b>Ausstattung</b>  |                         |               |
| Spülbehälter  | Edelstahl / Kunststoff  | • / -         |
| Innentür  | Edelstahl / Kunststoff  | - / •         |
| Spülprogramme   | Anzahl                  | 7             |
| PowerClean  |                         | -             |
| Halbe Beladung / MultiZone  |                         | - / -         |
| Reinigungstemperaturen  | °C                      | -             |
| Wasserenthärtung eingebaut  |                         | •             |
| Anzeige für Salznachfüllung   | mechanisch / elektrisch | - / •         |
| Vorratsanzeige für Klarspüler   | mechanisch / elektrisch | - / •         |
| Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige  | h                       | 1-24 h / •    |
| <b>Korb Ausstattung</b>   |                         |               |
| Korbfarbe   |                         | -             |
| Klappbare Tellersegmente im Unterkorb   |                         | -             |
| Besteckkorb / Besteckschublade  |                         | • / -         |
| Höhenverstellbarer Oberkorb   |                         | •             |
| Anzahl der klappbaren Tassenablagen   |                         | 2             |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>   |                         |               |
| Spannung  | V                       | 220-240       |
| Anschlusswert   | kW                      | 1,9           |
| Absicherung   | A                       | 10            |
| Länge Anschlusskabel  | cm                      | 130           |
| <b>Wasseranschluss</b>  |                         |               |
| Warmwasseranschluss bis   | °C                      | 60            |
| Mit Verschraubung G 3/4"  |                         | •             |
| Elektronisch kontrollierte Wassermenge  |                         | •             |
| <b>Wasserablauf</b>   |                         |               |
| Abpumphöhe  | m                       | -             |
| Abpumplänge   | m                       | -             |
| <b>Sicherheitssysteme</b>   |                         |               |
| Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz   |                         | - / - / - / • |
| Rücksaugicherung eingebaut  |                         | •             |
| Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)  |                         | •             |
| Funkentstört  |                         | •             |
| Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555  |                         | •             |
| Leergewicht   | kg                      | 39,5          |

### Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

\*\*\*

= 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 09/18.**

# BSFC 3M19

Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- Energieeffizienzklasse A+<sup>1</sup>
- 10 Maßgedecke
- Übersichtliches Display mit Restzeit-  
zeige und 1 – 24 Std. Startzeitwahl
- Option für Spültabs

WEISS

**BSFC 3M19**

EAN 40 11577 85607 1

## AUSSTATTUNG

- 10 Maßgedecke
- Übersichtliches Display mit Restzeit-  
zeige und 1 – 24 Std. Startzeitwahl
- Akustisches Signal zeigt das Program-  
mende an
- Elektronische Salz- und elektronische  
Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale  
Hygiene
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60 °C mög-  
lich
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x450 mm

## SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO 50 °C, Kalt Vor-  
spülen, Intensivprogramm 65 °C, Glas-  
programm 45 °C, Hygiene+ Programm,  
Tagesprogramm 50 °C, Normalpro-  
gramm 55 °C

## BETRIEBSARTEN

- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhen-  
verstellbar
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb

## VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A+, Reinigungs-  
effizienzklasse A, Trocknungswirkungs-  
klasse A<sup>1</sup>
- 11,5 Liter Wasser, 0,83 kWh Strom im  
Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardpro-  
gramm bei 280 Spülgängen: 3220 Liter  
Wasser, 238 kWh Strom

## TECHNISCHE DATEN

- Nur 49 dB(A) im Normalprogramm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter  
CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen  
und Geschirrspüler, 6er Pack  
DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstoppventil  
ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirr-  
spüler  
DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und  
Geschirrspüler  
DES508, EAN 8015250590654

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D